

STYLISH SOLUTIONS
FOR OUTDOOR

X20



FLAVIKER

STYLISH SOLUTIONS
FOR OUTDOOR

X20

OUTDOOR DESIGN

X20 è il contenitore di soluzioni progettuali per l'outdoor in gres porcellanato, a spessore 20 mm, ispirate alle principali collezioni FLAVIKER. La gamma X20, oltre ad offrire elevate prestazioni tecniche, è stata studiata per offrire massima libertà creativa, anche grazie ai diversi formati. L'elevata resistenza ad ogni carico e sollecitazione, oltre alla garanzia di inalterabilità in tutte le condizioni atmosferiche, fanno di X20 un prodotto ideale per la creazione di aree esterne calpestabili nei contesti più svariati, come giardini, bar, ristoranti, terrazze, balconi, zone bordo piscina, solarium e stabilimenti balneari.

OUTDOOR DESIGN

X20 is the collection of 20 mm thick outdoor porcelain pavers inspired by the materials from FLAVIKER'S most important ranges. The X20 range combines outstanding technical performance with the utmost creative freedom and is available in various sizes. With its high load and stress resistance and the ability to withstand even the most severe atmospheric conditions, X20 is ideal for use in heavy foot traffic areas in a wide range of settings including gardens, bars, restaurants, terraces, balconies, swimming pool surrounds, solariums and bathing establishments.



SOSTENIBILITÀ

X20 non significa solo qualità, ma anche massima attenzione alle tematiche di sostenibilità ambientale. FLAVIKER da anni ormai ha attuato all'interno dei propri processi produttivi una serie di azioni concrete, riducendo le emissioni al di sotto delle normative vigenti, recuperando al 100% l'acqua e i materiali residui e abbassando i consumi di energia attraverso appositi dispositivi di recupero negli impianti.

Il gres porcellanato è un materiale inerte, riciclabile al 100%, un prodotto FLAVIKER è doppiamente sostenibile, perché gli impasti ceramici utilizzati hanno ottenuto dal 2013 la certificazione ECOBODY, in quanto contenenti un 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi. I prodotti realizzati con impasto ECOBODY concorrono all'acquisizione dei crediti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

P.tech

La tecnologia P.TECH migliora la resistenza allo scivolamento, pur mantenendo una piacevole sensazione al tatto. P.TECH è il risultato di un innovativo processo produttivo che coniuga la selezione delle materie prime con le fasi di pressatura, cottura e lavorazione a fine linea. I prodotti P.TECH, R10 ed R11, pur raggiungendo i più elevati coefficienti di attrito, si puliscono facilmente, per questo possono essere utilizzati nei progetti wellness e outdoor, anche in aree pubbliche o commerciali.

TECHNICAL INNOVATION

The unique P.TECH technology improves slip resistance while maintaining a pleasant tactile sensation. P.TECH is the result of an innovative production process that combines a meticulous selection of raw materials with the pressing, firing and end-of-line processing stages. Despite their high coefficient of friction, R10 and R11 P.TECH products are easy to clean, making them ideal not only for use on indoor floors but also in wellness and outdoor spaces in public or commercial areas.

SUSTAINABILITY

X20 label stands for the best in manufacturing quality as well as exceptional green credentials and environmental sustainability. For years now, FLAVIKER has always adopted robust and advanced environmental measures in its production processes and is committed to low emission levels, 100% water recycling, reuse of all processing residues and reduced energy consumption through heat recovery and transfer processes.

Porcelain stoneware is an inert, 100% recyclable material. A FLAVIKER product is a doubly sustainable choice because the ceramic bodies have been certified as ECOBODY since 2013, which means they contain at least 40% high-quality raw materials recycled from other production processes. Products made from ECOBODY qualify for LEED credits (Leadership in Energy and Environmental Design).



I VANTAGGI DEL GRES PORCELLANATO DA ESTERNO

Un pavimento in gres porcellanato rappresenta un'ottima soluzione per l'outdoor, perché bello e resistente allo stesso tempo. L'ampia gamma X20 viene prodotta in Italia in modo sostenibile attraverso la pressatura di una miscela di materiali naturali, tra cui sabbie e argille. La cottura a temperature estremamente elevate elimina completamente l'umidità, dando vita ad un materiale privo di porosità e incredibilmente resistente. Le nostre superfici in gres porcellanato, oltre ad essere durevoli e di facile manutenzione, offrono la bellezza e lo stile tipici del design italiano, al quale si aggiungono la garanzia di sostenibilità dei processi produttivi ed il know how tecnico e commerciale di chi ha già maturato una pluriennale esperienza nel settore ceramico.


THE BENEFITS OF OUTDOOR PORCELAIN

Porcelain paving is both beautiful and hardwearing. X20 tiles are sustainably produced in Italy by pressing a combination of natural materials, including clays and sands. They are then fired at extremely high temperatures to remove all the moisture and create an incredibly durable, nonporous product. Our porcelain products combine unbeatable durability and ease of maintenance with the beauty and style of Italian design, as well as the assurance of sustainable manufacture and the full sales and technical support of a company with many years of experience in the ceramic sector.



PERCHÈ SCEGLIERE LA CERAMICA

WHY CHOOSE CERAMICS



SICURA

La ceramica è un materiale sicuro, che viene dalla terra, quindi naturale, non contiene plastica ed è completamente riciclabile.

SAFE

Ceramic is a safe, natural material that originates from the earth. It does not contain plastic and is completely recyclable.



IGIENICA

La ceramica è uno dei materiali più igienici, non fa odore, si pulisce facilmente con tutti i prodotti per la pulizia della casa.



DURA A LUNGO

La ceramica è un materiale duraturo, inalterabile, si pulisce facilmente ed è sempre come nuovo anche col passare del tempo.

LONG-LASTING

Ceramic is a durable and hard-wearing material. It's easy to clean and always looks as good as new.



NON BRUCIA

In caso di incendio, la ceramica non rilascia sostanze nocive, né per l'uomo né per l'ambiente, perché non brucia.




RESISTENTE

La ceramica è un materiale forte perché non si deforma, non gela e resiste ai detergenti chimici più aggressivi.


RESISTANT

Ceramic is a strong material that does not deform or freeze and is resistant to even the most aggressive chemical detergents.



VERSATILE

La ceramica - con la sua infinita varietà di formati e superfici - è adatta per ogni ambiente, ideale per pavimenti e pareti, per piani di lavoro e tavoli.



STABILE

Un pavimento in ceramica è pratico e stabile e si posa facilmente nei negozi, nei ristoranti, negli uffici e in ogni tipo di locale.

STABLE

A ceramic floor is practical, stable and easy to install in shops, restaurants, offices and any other location.



AMA L'AMBIENTE


La ceramica è un materiale sostenibile, rispetta l'ambiente e la salute perché è prodotta in conformità con tutte le normative europee.

ENVIRONMENT-FRIENDLY

Ceramic is a sustainable material that is healthy and environment-friendly because it is produced in full compliance with European standards.

COMPLETEZZA E CURA DEL DETTAGLIO

FLAVIKER sa che ogni progetto è unico e che i dettagli, anche nella costruzione degli spazi esterni, fanno la differenza. Per questo la gamma dei pavimenti per esterni è completata da una vasta selezione di pezzi speciali, con cui rivestire gradini, marciapiedi e zone carrabili. Per le piscine sono disponibili le apposite griglie di drenaggio che si integrano perfettamente con la pavimentazione.



FLOOR: X20 RE TOUR ROPE 60X90, ELEMENTO L GRIP RE TOUR ROPE

COMPLETENESS AND ATTENTION TO DETAIL

At FLAVIKER we understand that it's the little extras and finishing touches that make all the difference to your outdoor space. This is why the range of outdoor paving is complemented by a wide selection of special trims, for use on steps, pavements and driveways. For swimming pools, special drainage gratings are available for seamless integration with the paving tiles.



FLOOR: X20 REBEL SILVER 90X90 RETT. 20 MM, BULLNOSE REBEL SILVER RETT.


MATERIALI

MATERIALS

MARMO E PIETRA

MARBLE AND STONE

	PULPIS IVORY	BRECCIA IMPERIALE	SUPREME MEMORIES
	BONE VEN	HONEY VEIN	NAVONA
	HONEY CROSS	60x60-60x90-60x120	PAG 12
	LINEAR GREY	PLAIN GREY	DOUBLE
	DESERT	GREY	ROCKIN'
	MOON	GREY	BLUE SAVOY
	ROPE	GRAPHITE	60x120-120x120
	FOG	FOG	PAG 16
	SAND	GREY	RE-TOUR
	SAND	GRAY	NORDIK STONE
	SAND	COAL	60x120-90x90-60x60
		STILL NO_W	PAG 24
		60x120	PAG 26

	IVOIRE	OCRE	GRIS	SALENTO
	BEIGE		GRIGIO	ANIMA
	SAND		GREIGE	MINERAL
	IVORY		BEIGE	CAMARGUE
			SAND	LIMOGES
			80x80	PAG 36

MATERIALI

MATERIALS

CONTEMPORANEO CONTEMPORARY

SILVER	BRONZE	LEAD
SILVER	GREY	TAUPE
WHITE	SILVER	

LEGNO WOOD

BISCUIT	HONEY	CHOCOLATE
BEIGE	GOLD	BROWN
BARK	HAVANA	BROWN
NATURALE	AVANA	
BEIGE	MIEL	


INDICE

INDEX


ANIMA	30
BLUE SAVOY	20
CAMARGUE	34
COZY	46
DOUBLE	16
FLAVIKER - DAKOTA	48
FOUR SEASONS	42
HERMIONE	50
HYPER	40
LIMOGES	36
MINERAL	32
NAVONA	14
NORDIK STONE	24
NORDIK WOOD	44
REBEL	38
RE-TOUR	22
ROCKIN'	18
SALENTO	28
STILL NO_W	26
SUPREME MEMORIES	12

X20**SUPREME MEMORIES****Formato | Size**

60x120 cm | 24"x48"

Pulpis Ivory

☒ 20 mm 60x120 RETT. 0011821

Breccia Imperiale

☒ 20 mm 60x120 RETT. 0012571

**R11 P.TECH**

FLOOR: X20 SUPREME MEMORIES BRECCIA IMPERIALE 60X120 20 MM



X20**NAVONA****Formato | Size**

60x120 cm | 24"x48"

60x90 cm | 24"x36"

60x60 cm | 24"x24"

Honey Vein


☒ 20 mm 60x120 RETT. 0011595

☒ 20 mm 60x90 RETT. 0007180

☒ 20 mm 60x60 RETT. 0012104

Honey Vein

V2

R11 P.TECH
QB UPEC F+
60x60
Honey Cross

☒ 20 mm 60x90 RETT. 0007181

☒ 20 mm 60x60 RETT. 0012103


Bone Vein

X20**DOUBLE****Formato | Size**

60x120 cm | 24"x48"

60x60 cm | 24"x24"


Plain Beige



☒ 20 mm 60x120 RETT. 0014304


☒ 20 mm 60x60 RETT. 0016218

Linear Beige



☒ 20 mm 60x120 RETT. 0014302


Plain Grey



☒ 20 mm 60x120 RETT. 0014303

☒ 20 mm 60x60 RETT. 0016217

Linear Grey




☒ 20 mm 60x120 RETT. 0014301

☒ 20 mm 60x60 RETT. 0016217




R11 P.TECH




X20**ROCKIN'****Formato | Size****120x120 cm | 48"x48"****60x120 cm | 24"x48"****Grey**

☒ 20 mm 60x120 RETT. 0010146



☒ 20 mm 120x120 RETT. 0012901

☒ 20 mm 60x120 RETT. 0010145




V2

R11 P.TECH

X20**BLUE SAVOY****Formato | Size**


120x120 cm | 48"x48"

60x120 cm | 24"x48"

Grey


☒ 20 mm 120x120 RETT. 0012899

☒ 20 mm 60x120 RETT. 0006338

Moon

☒ 20 mm 120x120 RETT. 0012900

☒ 20 mm 60x120 RETT. 0008358

Graphite


☒ 20 mm 60x120 RETT. 0006339

**R11 P.TECH**

FLOOR: X20 BLUE SAVOY GRAPHITE 60X120 20 MM

X20**R E _ T O U R****Formato | Size****60x90 cm | 24"x36"****Rope**

☒ 20 mm 60x90 RETT. 0007177

Fog

☒ 20 mm 60x90 RETT. 0007178

**V3****R11 P.TECH**

X20

NORDIK STONE

Formato | Size

60x120 cm | 24"x48"

90x90 cm | 36"x36"

60x60 cm | 24"x24"

Grey




☒ 20 mm 60x120 RETT. 0012250

☒ 20 mm 90x90 RETT. 0004236

☒ 20 mm 60x60 RETT. 0014528

QB UPEC F+
60x60


Black



☒ 20 mm 90x90 RETT. 0004237

☒ 20 mm 60x60 RETT. 0015169


Sand



☒ 20 mm 60x120 RETT. 0012249

☒ 20 mm 60x60 RETT. 0014527

Black



V2

R11 P.TECH




KITCHEN TOP AND WALL: MATERIA RESIN GREY 163,5X323 NAT.


FLOOR: X20 NORDIK STONE GREY 90X90 RETT. 20 MM

X20**STILL NO_W****Formato | Size**


60x120 cm | 24"x48"

Gray

☒ 20 mm 60x120 RETT. 0000949

Coal


☒ 20 mm 60x120 RETT. 0000950

Sand

☒ 20 mm 60x120 RETT. 0000948

Gray**V2****R11 P.TECH**


FLOOR: X20 STILL NO_W SAND 60X120 20 MM

X20**SALENTO****Formato | Size****60x120 cm | 24"x48"****80x80 cm | 32"x32"****60x60 cm | 24"x24"****Ocre**

☒ 20 mm 60x120 RETT. D00202334

☒ 20 mm 80x80 RETT. D00202325


☒ 20 mm 60x60 RETT. D00202322

Ivoire

☒ 20 mm 60x120 RETT. D00202333

☒ 20 mm 80x80 RETT. D00202324

☒ 20 mm 60x60 RETT. D00202321

Gris

☒ 20 mm 60x120 RETT. D00202335

☒ 20 mm 80x80 RETT. D00202326

☒ 20 mm 60x60 RETT. D00202323


**R11 P.TECH****QB UPEC F+**

FLOOR: X20 SALENTO GRIS 60X60 20 MM

X20**ANIMA****Formato | Size**

60x120 cm | 24"x48"

80x80 cm | 32"x32"

Grigio

20 mm 60x120 RETT. 0006356

20 mm 80x80 RETT. 0012098

QB UPEC F+
Beige

20 mm 60x120 RETT. 0006354

20 mm 80x80 RETT. 0012159



V3


R11 P.TECH

FLOOR: X20 ANIMA BEIGE 60X120 20 MM

X20**MINERAL****Formato | Size**


60x120 cm | 24"x48"

60x60 cm | 24"x24"

Greige

☒ 20 mm 60x120 RETT. 0001820

☒ 20 mm 60x60 RETT. 0013512

QB UPEC-F+
Sand

☒ 20 mm 60x120 RETT. 0013514

☒ 20 mm 60x60 RETT. 0013513


Sand**R11 P.TECH**

FLOOR: X20 MINERAL GREIGE 60X120 20 MM

X20**CAMARGUE**


60x120 cm | 24"x48"

80x80 cm | 32"x32"

Beige

☒ 20 mm 60x120 RETT. 0014325



☒ 20 mm 80x80 RETT. 0016100


Ivory

☒ 20 mm 60x120 RETT. 0016099


☒ 20 mm 80x80 RETT. 0016102

**V3****R11 P.TECH**


X20**LIMOGES****Formato | Size****80x80 cm | 32"x32"****Sand****X 20 mm 80x80 RETT. 0012293****R11 P.TECH****FLOOR: X 20 LIMOGES SAND 80X80 20 MM**

X20**REBEL****Formato | Size****90x90 cm | 36"x36"****Silver**

20 mm 90x90 RETT. 0004253

Lead

20 mm 90x90 RETT. 0004252

Bronze

20 mm 90x90 RETT. 0004251

Silver**V2****R11 P.TECH**

WALL: REBEL WHITE 120X280

REBEL BRONZE 160X320

FLOOR: X20 REBEL LEAD 90X90 20 MM




X20**H Y P E R****Formato | Size**

120x120 cm | 48"x48"


60x120 cm | 24"x48"

Taupe




☒ 20 mm 60x120 RETT. 0002772

Grey




☒ 20 mm 60x120 RETT. 0002771

Silver



☒ 20 mm 120x120 RETT. 0008346


White



☒ 20 mm 120x120 RETT. 0008415

☒ 20 mm 60x120 RETT. 0002770

Taupe



V2

R11 P.TECH



X20


FOUR SEASONS

Formato | Size

30x180 cm | 12"x72"

30x120 cm | 12"x48"


Honey



☒ 20 mm 30x180 RETT. 0012202

☒ 20 mm 30x120 RETT. 0011819


Chocolate



☒ 20 mm 30x180 RETT. 0012201

☒ 20 mm 30x120 RETT. 0011818

Biscuit



☒ 20 mm 30x180 RETT. 0012203

☒ 20 mm 30x120 RETT. 0011820



R11 P.TECH




X20**NORDIK WOOD****Formato | Size**

30x180 cm | 12"x72"


30x120 cm | 12"x48"

Brown



☒ 20 mm 30x180 RETT. 0006455

Beige



☒ 20 mm 30x180 RETT. 0008906

Gold



☒ 20 mm 30x180 RETT. 0006454

☒ 20 mm 30x120 RETT. 0004816

Brown



R11 P.TECH



FLOOR: X20 NORDIK WOOD BEIGE 30X120 20 MM

X20


COZY

Formato | Size

30x180 cm | 12"x72"


30x120 cm | 12"x48"

Brown




☒ 20 mm 30x180 RETT. 0006567

Havana



☒ 20 mm 30x180 RETT. 0006566

Bark



☒ 20 mm 30x120 RETT. 0003085

Brown



V2

R11 P.TECH

FLOOR: X20 COZY HAVANA 30X120 20 MM

WOOD



X20


FLAVIKER - DAKOTA

Formato | Size

30x180 cm | 12"x72"


30x120 cm | 12"x48"

Avana



☒ 20 mm 30x120 RETT. DK 3130 M

Naturale



☒ 20 mm 30x180 RETT. 0008915

☒ 20 mm 30x120 RETT. DK 3113 M

Avana




V3


R11 P.TECH



FLOOR: X20 DAKOTA NATURALE 30X120 20 MM, ELEMENTO L, GRIGLIA DAKOTA NATURALE

X20**HERMIONE****Formato | Size****30x120 cm | 12"x48"****Miel**

20 mm 30x120 RETT. 020226912


Beige

20 mm 30x120 RETT. 020226812

Miel**V3****R11 P.TECH**

FLOOR: X20 HERMIONE BEIGE 30X120 20 MM

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

Serie Collections	Colori Colours	Curve 			Grad. Bordo 			Bullnose 			Elemento L 					
		60x60	80x80	90x90	30x60	30x80	30x90	30x120	30x60	30x80	30x90	30x120	15x60x5	15x80x5	15x90x5	15x120x5
Supreme Memories	Pulpis Ivory	0020165						0020072				0020068	0012572			
	Breccia Imperiale	0020166						0020073				0020069	0012573			
Double	Plain Beige	0020170						0020085				0020083	0015107			
	Linear Beige	0020168						0020076				0020075	0015105			
Rockin'	Plain Grey	0020169						0020084				0020080	0015106			
	Linear Grey	0020167						0020078				0020074	0015104			
Blue Savoy	Desert	0020163						0020063				0020061	0010461			
	Grey	0020164						0020064				0020062	0010462			
Still No_W	Moon	0020162						0020053				0020050	0008360			
	Grey	0020160						0020051				0020048	0006340			
Nordik Stone	Graphite	0020161						0020052				0020049	0006341			
	Sand	0020151						0020016				0020013	0001015			
Re_Tour	Gray	0020152						0020017				0020014	0001016			
	Coal	0020153						0020018				0020015	0001017			
Navona	Grey	0015691	0020029	0015625	0020029			0015623	0020027				0004239			
	Black	0015907	0020030	0015864	0020030			0015863	0020028				0004240			
Re_Tour	Sand	0015692		0015626				0015624								
	Rope	0015913		0015867				0013046				0006030				
Navona	Fog	0015912		0015866				0013045				0006031				
	Honey Vein	0015700		0015636				0013047				0006350				
Salento	Bone Vein	0020159		0020158				0020157				0012389				
	Honey Cross	0015701		0015637				0013048				0007184				
Anima	Ivoire	0015914	0015982	0015868	0015966			0015963	0012937	0012960	0015947					
	Ocre	0015915	0015983	0015869	0015967			0015964	0012938	0012961	0015948					
Mineral	Gris	0015916	0015984	0015870	0015968			0015965	0012939	0012962	0015949					
	Grigio	0015921	0015990		0015976	0015881		0015973	0012944	0006359	0015955					
Camargue	Beige	0015919	0015988		0015974	0015879		0015971	0012942	0006357	0015953					
	Greige	0015697		0015633				0012934	0002392							
Limoges	Sand	0015946		0015865				0015305	0015303							
	Beige	0015987	0016124		0016121	0015878		0016118	0015877		0016111	0016020				
Hyper	Ivory	0016126	0016125		0016122	0015879		0016119	0016120		0016112	0016114				
	Silver	0020154				0020022			0020019	0002773						
Rebel	Grey	0020155				0020023			0020020	0002774						
	Taupe	0020156				0020024			0020021	0002775						
Four Seasons	Bronze		0020041		0020038			0020034				0004255				
	Lead		0020043		0020039			0020035				0004256				
Flaviker Dakota	Silver		0020044		0020040			0020036				0004257				
	Chocolate				0020065			0012553	0012204							
Nordik Wood	Honey				0020066			0012554	0012205							
	Biscuit				0020067			0012555	0012206							
Cozy	Gold				0020047			0007869	0004818			0006558				
	Beige				0020046			0007868	0004817			0008907				
Hermione	Brown											0006559				
	Havana				0020025			0007866	0003105			0006568				
Hermione	Bark				0020026			0007867	0003106							
	Brown											0006569				
Hermione	Naturale				0020059			0007870	DKEL13M			0008916				
	Avana				0020060			0007871	DKEL30M							
Hermione	Miel				0015680			0015677				0015743				
	Beige				0015681			0015678				0015744				

Elemento L Grip 	Griglia 		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL DETAILS



CONSIGLI PER LA SICUREZZA

Prima di movimentare le piastrelle è opportuno attenersi alle seguenti indicazioni:
Viste le dimensioni ed il peso dei nostri prodotti, consigliamo sempre di utilizzare la massima prudenza nel sollevamento e nello spostamento. Prima di togliere l'imballaggio, assicurarsi che le piastrelle siano appoggiate su una superficie piana e stabile. Maneggiare sempre con cura per evitare il rischio di rottura o scheggiatura. Indicativamente tutti gli articoli di formato 900 x 600 mm e superiori dovrebbero essere spostati sempre da due persone. Indossare sempre calzature e guanti antinfortunisticci quando si maneggia il prodotto. Utilizzare sempre occhiali di sicurezza e un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie durante l'uso di attrezzature di taglio. Indossare tute da lavoro in modo da proteggere la pelle dal contatto con il cemento ed evitare l'uso di indumenti larghi mentre si opera con macchine utensili.

SAFETY ADVICE

Read the following instructions carefully before handling the tiles:
Due to the size and weight of our products, we always recommend using the utmost caution when lifting and handling. Ensure the products are on a level, stable surface before removing any packaging. Always handle with care to avoid the risk of breakage and chipping. As a guideline, products measuring 900 x 600 mm and larger should always be handled by two people. Always wear gloves and safety footwear when handling the product. Always use safety goggles and appropriate respiratory protection when using cutting equipment. Wear suitable work overalls to protect exposed skin from cement and avoid loose clothing when working with power tools.



PREPARAZIONE

Tutti i prodotti devono essere controllati al momento dell'arrivo in modo da poter rimediare tempestivamente ad eventuali problemi. Prestare particolare attenzione ai codici di lotto per essere sicuri che soltanto piastrelle dello stesso lotto vengano utilizzate in tutto il progetto. Nel caso in cui una o due delle piastrelle siano rotte, è consigliabile tenerle da parte in quanto potrebbero essere utili per ritagli. Si declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o costi aggiuntivi se questi controlli preliminari non vengono eseguiti.



ATTREZZATURE PER LA POSA

Per il buon esito di qualsiasi progetto di pavimentazione in gres porcellanato è indispensabile procurarsi guanti, occhiali protettivi e maschera antipolvere. Per la posa in esterno serviranno pala, carriola, spatola con supporto in gomma, martello di gomma, livella a bolla d'aria lunga, filo con puntine o picchetti, spazzola morbida, metro a nastro, asse in legno con bordo dritto e distanziatori per piastrelle. Per l'incollaggio servirà un adesivo specifico e per un risultato ottimale si consiglia l'utilizzo di un compattatore a piastra vibrante. Per la fase di stuccatura procurarsi un sigillante elastico per le fughe, mentre per i tagli si consiglia una taglierina ad acqua con disco diamantato di buona qualità adatto al taglio di gres porcellanato di spessore 20 mm.



PASSI PRELIMINARI E PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Tutte le zone pavimentate con il gres porcellanato, che siano camminamenti, patii o vialetti di ingresso, necessitano di una base stabile. La profondità, resistenza e composizione di questa base dipenderà dall'uso previsto del pavimento e dalle condizioni e composizione del terreno. Poiché ogni progetto è diverso, sarà necessario cominciare con un sopralluogo accurato per garantire la realizzazione di un sottofondo adeguato e non incorrere nel rischio di un cedimento futuro del patio con i relativi costi di ripristino.



SETTING OUT AND PREPARING THE SUBBASE

All porcelain paved areas, from paths to patios and driveways, require a stable base. The depth, strength and composition of this base varies according to the planned use of the paved surface and the condition and makeup of the existing ground. As every project is different thorough investigation and judgement will need to be made at the start of the project to ensure an adequate base is laid and to avoid future problems of sunken patios and the expense of lifting and relaying.




PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Materiali inerti per sottofondo devono essere utilizzati per garantire stabilità e resistenza del patio. Riempire l'area scavata e rastrellare la ghiaia in modo da creare uno strato uniforme circa 30 mm sotto il livello previsto del patio.

Quindi, utilizzare un compattatore a piastra vibrante per consolidare gli inerti ad un'altezza compressa di 50 mm al di sotto dell'altezza prevista del patio.

PREPARING THE SUBBASE

General subbase material aggregate is required to give strength and stability to your patio. Fill the dug-out area and rake out the aggregate to create an even layer, roughly 30 mm below the proposed height of the patio. Then using a vibrating plate compactor, consolidate the aggregate to a compressed height of 50 mm below the proposed patio height.



SCHEMI DI POSA

Ovviamente la scelta di uno schema di posa per un patio varierà a seconda del prodotto scelto, del numero di formati diversi e delle dimensioni complessive del patio. Sebbene il proprietario o il paesaggista possano dare libero sfogo alla propria creatività, gli schemi di posa più diffusi sono la posa con bordi allineati (a mo' di scacchiera) e la posa a correre, dove le piastrelle vengono posate in file della stessa larghezza ma con i bordi sfalsati. Nel caso di posa a bordi allineati, le piastrelle devono avere le stesse dimensioni, mentre con la posa a correre si possono usare piastrelle di larghezza e lunghezza diverse.



FUGHE FLESSIBILI

Le lastre di porcellanato non devono essere posate a giunto unito, consigliamo una fuga nel caso di un pavimento esterno. Utilizzare gli appositi distanziatori per creare una spaziatura uniforme tra le lastre. Le fughe devono essere riempite con uno stucco flessibile non poroso e idrorepellente. Gli stucchi cementizi a presa rapida non subiscono gli effetti delle intemperie, difficilmente si scolorano e non sono soggetti alla crescita di alghe o erbacee. Inoltre, si induriscono per formare una fuga perfetta e sono calpestabili dopo circa 90 minuti.




CLEANING AND MANTEINANCE

I pavimenti in gres porcellanato hanno la particolarità di essere resistenti alle intemperie, estremamente duri e con bassa porosità, il che li rende una soluzione ideale e a bassa manutenzione per usi esterni. Non hanno bisogno di essere coperti e possono essere facilmente puliti con un detergente delicato, spazzole di gomma o macchine idropulitrici.

CONSIGLI DI POSA

ADVICE FOR LAYING



POSA TRADIZIONALE

La posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili.

TRADITIONAL INSTALLATION

Traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.



POSA A SECCO SU GHIAIA

La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio delle acque piovane.

DRY INSTALLATION ON GRAVEL

Installing on gravel enables perfect drainage of rainwater.



POSA A SECCO SU ERBA

La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.

DRY INSTALLATION ON GRASS

Installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.



POSA A SECCO SU SABBIA

La posa su sabbia permette di creare percorsi e camminamenti per spiagge e stabilimenti balneari.

DRY INSTALLATION ON SAND

Installing on top of sand is ideal for creating paths and walkways on beaches and beach bars.




SCHEMI DI POSA

LAYING PATTERNS

CONSUMO SUPPORTI PER PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA SUPPORTS FOR RAISED LAYING SYSTEM USAGE


Formato Piastrella Tile size	Posa lineare Linear laying	Posa alternata Alternate laying
120x120	2,78 pz/m ²	2,78 pz/m ²
40x80	6,65 pz/m ²	6,65 pz/m ²
60x90	3,70 pz/m ²	3,70 pz/m ²
60x60	2,78 pz/m ²	2,78 pz/m ²
90x90	4,94 pz/m ²	4,94 pz/m ²
80x80	6,25 pz/m ²	6,25 pz/m ²
30x120	5,56 pz/m ²	5,56 pz/m ²
60x120	2,78 pz/m ²	2,78 pz/m ²
30x180	5,56 pz/m ²	5,56 pz/m ²

ES. : POSA LINEARE
EX. : LINEAR LAYING



40x80 cm


ES. : POSA ALTERNATA
EX. : ALTERNATE LAYING




40x80 cm

N.B il calcolo tiene conto di un supporto centrale in corrispondenza del lato lungo della piastrella.


N.B the calculation takes into account a central support at the long side of the tile.




40x80 | 16"x32"




90x90 | 36"x36"




60x120 | 24"x48"




60x90 | 24"x36"



30x180 | 12"x72"



30x120 | 12"x48"



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

X20
GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-GRUPPO GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VALORE X20 X20 VALUE
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
SPESORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 50 N/mm²
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	≥ 20000 N
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFALENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	>0,40 >0,40
	B.C.R.A. G.B.		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	
	DIN EN 16165:2021 Annex B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R11
	DIN EN 16165:2021 Annex A	-	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42

* valori medi di produzione / Average production values



IMBALLI

PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Tipologia imballo Type of packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali
120x120 rett. 48"x48"	20	1194x1194	pallet con sponde pallet with sides	1	1,44	69,10	18	18	25,92	40	1.284
60x120 rett. 24"x48"	20	596x1194	pallet	1	0,72	32,60	30	30	21,60	20	998
30x180 rett. 12"x72"	20	300x1800	pallet	1	0,54	24,50	48	48	25,92	20	1.196
30x120 rett. 12"x48"	20	297x1194	pallet	2	0,72	32,60	30	60	21,60	20	998
90x90 rett. 36"x36"	20	896x896	pallet	1	0,81	36,60	30	30	24,30	20	1.118
60x90 rett. 24"x36"	20	596x895	pallet	1	0,54	24,40	32	32	17,28	20	801
80x80 rett. 32"x32"	20	797,25x797,25	pallet	1	0,64	28,90	35	35	22,40	20	1.032
60x60 rett. 24"x24"	20	596x596	pallet	2	0,72	32,60	30	60	21,60	20	998

I dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo.
The data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as more indicati

FLAVIKER

WE
ARE ABK
GROUP